


# MALAGA 517



|  |  |
|--|--|
| Zusammensetzung   <i>composition</i>       | 81% PVC, 16% PES, 3% PU  |
| Breite   <i>width</i>                      | 140 cm   |
| Gewicht   <i>weight</i>                    | 910 g  |
| Scheuertouren   <i>martindale rubs</i>     | 200000   |
| Kettapport   <i>warp repeat</i>            | --   |
| Schussrapport   <i>weft repeat</i>         | --   |
| Lichtechtheit   <i>colour fastness</i>     | 6-7  |
| Reibechtheit   <i>abrasion resistance</i>  |  |
| Pilling   <i>pilling</i>                   |  |
| Besonderheiten   <i>specials</i>           | Antibakteriell, Blutbeständig,<br>Chlorwasserbeständig, IMO,<br>Salzwasserbeständig, Schwer entflammbar,<br>Sehr hohe Beanspruchung, Urinbeständig   |
| Pflegeanleitung   <i>care instructions</i> |    |
| Brandtests   <i>fire tests</i>             | DIN 4102 &#40;B1&#41;; EN1021 Teil 1+2,<br>BS5852 source 0 &#40;cigarette&#41;;<br>BS5852 source 1 &#40;match&#41;;<br>BS5852 source 5 &#40;CRIB 5&#41;; CAL TB<br>117, NFPA 260, IMO 2010 FTP Code Teil 8,<br>UNI 9175 2 IM |