

# WESTWOOD FR 722



|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zusammensetzung   <i>composition</i>       | 100% Polyester FR                                                                                                                                                                                                                                            |
| Breite   <i>width</i>                      | 140 cm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gewicht   <i>weight</i>                    | 645 g/lfm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Scheuertouren   <i>martindale rubs</i>     | 52000                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kettapport   <i>warp repeat</i>            | --                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schussrapport   <i>weft repeat</i>         | --                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lichtechtheit   <i>colour fastness</i>     | 4-5                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Reibechtheit   <i>abrasion resistance</i>  | trocken: 4-5 nass: 4-5                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pilling   <i>pilling</i>                   | 4-5                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Besonderheiten   <i>specials</i>           | IMO, Schwer entflammbar, Sehr hohe Beanspruchung, Waschbar                                                                                                                                                                                                   |
| Pflegeanleitung   <i>care instructions</i> |    |
| Brandtests   <i>fire tests</i>             | DIN 4102 &#40;B1&#41;; EN1021 Teil 1+2, BS5852 source 0 &#40;cigarette&#41;; BS5852 source 1 &#40;match&#41;; BS5852 source 5 &#40;CRIB 5&#41;; IMO ANNEX PART 8                                                                                             |