

# ANTEO 432



|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zusammensetzung   <i>composition</i>       | 100% Polyester                                                                                                                                                                                                                                               |
| Breite   <i>width</i>                      | 140 cm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gewicht   <i>weight</i>                    | 630 g/lfm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Scheuertouren   <i>martindale rubs</i>     | 40000                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kettapport   <i>warp repeat</i>            | --                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schussrapport   <i>weft repeat</i>         | --                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lichtechtheit   <i>colour fastness</i>     | 5                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Reibechtheit   <i>abrasion resistance</i>  | trocken: 5 nass: 5                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pilling   <i>pilling</i>                   | 4-5                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Besonderheiten   <i>specials</i>           | Antibakteriell, Fleckschutz, nachträglich schwer entflammbar ausrüstbar, Waschbar                                                                                                                                                                            |
| Pflegeanleitung   <i>care instructions</i> |    |
| Brandtests   <i>fire tests</i>             | --                                                                                                                                                                                                                                                           |